

## 双螺旋打毛机



## 高效打毛

双螺旋打毛机能提高整体的卫生水平，节约清洁和维护保养时间，是行业中最高效的打毛机。

### 卫生

双螺旋打毛机符合最严苛的卫生要求，手动清洁也很方便。

打毛机内部表面光滑（两端封闭的辊筒，绝缘不锈钢侧门，气动控制的侧门），易于清洁。卫生水平高，减少能源浪费，提高猪肉品质。

### 可选项

打毛机可用来更换您现有的打毛机，或提高生产能力，或改良打毛效果。

若安装在新建屠宰场，建议安装两个翻转方向相反的打毛机，以达到最佳的打毛效果。

- 可提供猪毛和蹄甲的自动输送
- Frontmatec毛发分离机
- 轴承中央润滑系统

### 为什么选用双螺旋打毛机!

- 打毛效果极好，设备产能利用率更高
- 提高卫生水平，节约时间，能量和用水效率高，易清洁
- 新鲜水喷洒清洁猪胴体，卫生水平高
- 易维修，节约时间
- 循环水只用于猪毛的输送，降低环保成本
- 通过使用降噪材料改善工作环境
- 各部分布置合理，运行时振动最小，因此轴承的磨损也最少
- 轴承从设备外侧润滑



## 要素

打毛机提供初级和二级带打毛爪的打毛板。因支撑格子的形状（U型棒）以及螺旋形鼓，打毛时，猪胴体滚动向前。U型棒的设计保证了生猪的有效打毛。

## 安全性和合规性

打毛机符合欧盟和最严苛的健康和安全方面的规定。

## 技术参数

能耗

供电

3x400V/50 Hz

根据需要，适用于其他电压和频率

技术数据以变更的为准。



双螺旋打毛机

打毛板排数	产能猪/小时	马达功率 kW	自重 x 1,000 kg	耗水量 m <sup>3</sup> /h (42°C)	耗气量 NI/h 压力 6 巴*	尺寸 lxbxh mm
1x16	180	1x5.5+1x15	6.2	7.6	11	3,500x2,000x3,500
2x16	300	2x5.5+2x15	12.4	12.3	22	7,500x2,500x4,000
1x18	250	1x5.5+1x15	6.6	8.5	11	3,850x2,000x3,500
2x18	400	2x5.5+2x15	13.2	13.5	23	8,200x2,500x4,000
1x20	300	1x5.5+1x15	7.0	9.5	11	4,200x2,000x3,500
2x20	500	2x5.5+2x15	14.0	15.4	23	8,900x2,500x4,000
1x22	350	1x5.5+1x15	7.4	10.4	12	4,550x2,000x3,500
2x22	600	2x5.5+2x15	14.8	16.6	24	9,600x2,500x4,000
3x22	950	3x5.5+3x15	22.2	22.7	35	13,500x2,500x4,000
2x28	900	2x9.2+2x22	18	21.5	25	11,500x2,500x4,000
2x30	1,000	2x9.2+2x22	20	22.7	25	12,200x2,500x4,000

\*20 小时/天

## 联系我们

中国 : shanghai@frontmatec.com  
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmatec.com  
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : borculo@frontmatec.com  
电话 : +31 545 259 999

英国 : birmingham@frontmatec.com  
电话 : +44 121 313 3564

frontmatec.com

德国 : beckum@frontmatec.com  
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : sallent@frontmatec.com  
电话 : +34 938 380 835

俄罗斯 : moscow@frontmatec.com  
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmatec.com  
电话 : +1 816 891 2440