

## Sierra circular doble para patas



## Productividad mejorada

La sierra circular doble para patas de Frontmatec separa simultáneamente el codillo y la manita de la paleta por medio de dos discos circulares. El proceso se efectúa en una sola operación, mejorándose así la productividad y reduciéndose los requisitos de espacio.

Solo se necesita a un operador para alinear la paleta con las marcas de la guía láser, después de lo cual un transportador sujeta la paleta en su lugar durante el corte para una precisión superior.

### Proceso de trabajo

1. El operador alinea los cortes por medio de dos luces láser guía.
2. La manita y el codillo se cortan y se envían a líneas diferentes.

### Higiene

La sierra circular doble para patas de Frontmatec está aprobada para la industria de proceso de alimentos.

### Por qué la sierra circular doble para patas!

- Ocupa la mitad del espacio de las sierras de disco sencillo
- Efectúa dos operaciones en la mitad del tiempo que dos sierras de disco sencillo
- La base articulada permite cambiar los discos de modo rápido y fácil
- Seguridad de uso para el operario
- No hay que efectuar una clasificación manual luego de la separación
- Codillos de tamaño consistente
- Menor cantidad de componentes mecánicos
- Producto consistente
- Sierras de configuración consistente



## Seguridad y precondiciones legales

La sierra circular doble para patas de Frontmatec cumple con las demandas más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la CE. Además ha sido diseñada conforme a reglamentaciones de la UE y de la USDA.

## Datos Técnicos

Capacidad	1.500 piezas/hora
Sierra	60,96 cm/24 pulg de diámetro Discos ajustables 3 pulg' a 7 pulg centro
Alimentación	460 V/10 HP con disyuntor interno
Dimensiones	
Longitud	137,16 cm/54 pulg
Ancho	76,2 cm/30 pulg
Altura	Variable
Peso	426,38 kg/940 lb

Los datos técnicos están sujetos a modificaciones.

## Contáctenos

CN: [shanghai@frontmatec.com](mailto:shanghai@frontmatec.com)  
Phone: +86 215 859 4850

DK: [kolding@frontmatec.com](mailto:kolding@frontmatec.com)  
Phone: +45 763 427 00

NL: [rijssen@frontmatec.com](mailto:rijssen@frontmatec.com)  
Phone: +31 886 294 000

UK: [birmingham@frontmatec.com](mailto:birmingham@frontmatec.com)  
Phone: +44 121 313 3564 [frontmatec.com](http://frontmatec.com)

DE: [beckum@frontmatec.com](mailto:beckum@frontmatec.com)  
Phone: +49 252 185 070

ES: [barcelona@frontmatec.com](mailto:barcelona@frontmatec.com)  
Phone: +34 932 643 800

RU: [moscow@frontmatec.com](mailto:moscow@frontmatec.com)  
Phone: +7 495 424 9559

US: [kansascity@frontmatec.com](mailto:kansascity@frontmatec.com)  
Phone: +1 816 891 2440